CHEMISCH ANKERS / Selectie gids

	beton	Vol metselwerk	Cellenbeton	Hol metselwerk	Gipspaneel	Holle kanaalplaat	Gescheurd beton	Seismisch	Brand bestendigheid	Dynamische belasting	Variabele inplantingsdiepte	Corrosie	Goedkeuring
Wapening toepassing													
HIT-RE 500V3 (Ø 8 naar 40) (Geen reiniging nodig men TE-YD)	●							●	●				
HIT-HY 200-A (Ø 8 naar 32) (Geen reiniging nodig men TE-YD)	●							●	●				
HIT-HY 170 (Ø 8 naar 25)	●								●				
HIT MM+ (Ø 8 naar 16)	●												
Chemisch anker													
HIT-RE 500V3 + Draadstang HIT-V	●						●	●	●		●	●	
HIT-RE 500V3 + Draadstang HAS/HAS-E ou Huls HIS-N	●						●	●	●			●	
HIT-HY 200 + Draadstang HIT-Z (Geen reiniging nodig TE-YD)	●						●	● C2	●		●	●	
HIT-HY 200-A + Draadstang HIT-V	●						●	● C1	●		●	●	
HIT-HY 200-A + Huls HIS-N	●											●	
HIT-HY 270 + Draadstang HIT-V		●	●						●		●	●	
HIT-HY 270 + Zeefhuls HIT-SC + Draadstang HIT-V / Huls HIT-IC			●	●	●				●		●	●	
HIT-HY 170 + HIT-V	●	●	●				●				●	●	
HIT-HY 170 + Huls HIS-N	●	●	●				●					●	
HIT-HY 170 + Zeefhuls HIT-SC + Draadstang HIT-V / Huls HIT-IC				●	●	●						●	
HVU + Huls HIS-N	●								●			●	
HIT-MM+ + HIT V	●	●	●								●	●	
HIT-MM+ + Zeefhuls HIT SC + Draadstang HIT-V / Huls HIT-IC				●	●	●					●	●	
HIT-1 + HIT V	●										●	●	
HIT-1 + HIT V		●	●								●	●	
HIT-1 + Zeefhuls HIT-SC + HIT-V				●	●							●	